



ACÉL DÜBELEK, INJEKTÁLÁS BETONCSAVAROK

EJOT®

Cikkszám	Típus - méret	Furat átmérő/mélység	Rögzíthető anyag vtg.	Rendelési egység	Termékábra
EJOT BA-V Plus külső menetes alapcsavarok, átmenő szereléshez					
9650003310	EJOT BA-F Plus 8/10x75	8/60 mm	10 mm	50 db	
9650003312	EJOT BA-F Plus 8/30x95	8/60 mm	30 mm	50 db	
9650003314	EJOT BA-F Plus 8/50x115	8/60 mm	50 mm	40 db	
9650003316	EJOT BA-F Plus 8/85x150	8/60 mm	85 mm	40 db	
9650003323	EJOT BA-F Plus 10/10x72	10/55 mm	10 mm	40 db	
9650003325	EJOT BA-F Plus 10/30/10x92	10/55/75 mm	10-30 mm	40 db	
9650003326	EJOT BA-F Plus 10/40/20x102	10/55/75 mm	20-40 mm	25 db	
9650003327	EJOT BA-F Plus 10/50/30x112	10/55/75 mm	30-50 mm	25 db	
9650003329	EJOT BA-F Plus 10/70/50x132	10/55/75 mm	50-70 mm	25 db	
9650003331	EJOT BA-F Plus 10/100/80x162	10/55/75 mm	80-100 mm	25 db	
9650003338	EJOT BA-F Plus 12/10x88	12/70 mm	10 mm	20 db	
9650003340	EJOT BA-F Plus 12/25/5x103	12/70/90 mm	5-25 mm	20 db	
9650003342	EJOT BA-F Plus 12/40/20x118	12/70/90 mm	20-40 mm	20 db	
9650003343	EJOT BA-F Plus 12/50/30x128	12/70/90 mm	30-50 mm	20 db	
9650003345	EJOT BA-F Plus 12/70/50x143	12/70/90 mm	50-70 mm	20 db	
9650003346	EJOT BA-F Plus 12/85/65x163	12/70/90 mm	65-85 mm	20 db	
9650003347	EJOT BA-F Plus 12/100/80x178	12/70/90 mm	80-100 mm	20 db	
9650003357	EJOT BA-F Plus 16/5x123	16/110 mm	5 mm	10 db	
9650003359	EJOT BA-F Plus 16/20x138	16/110 mm	20 mm	10 db	
9650003362	EJOT BA-F Plus 16/50x168	16/110 mm	50 mm	10 db	
9650003363	EJOT BA-F Plus 16/60x178	16/110 mm	60 mm	10 db	



ETA-18/0219

Tulajdonságok:

- Alapanyaga tűzihorganyzott acél
- Alkalmazható száraz és nedves körülmények között beltérben repedésmentes és repedezett betonhoz
- Betonminőség \geq C20 / 25
- C1, C2 szeizmikus bevizsgálással rendelkezik
- Elhelyezési mélység jelölés

Javasolt teherbírési értékek:

Dübelátmérő	M8	M10		M12		M16	
Eff. Rögzítési mélység h_{ef} (mm)	48	40	60	50	70	85	
Szükséges furatmélység h_1 (mm)	60	55	75	70	90	110	
Meghúzási nyomaték BA-F Plus T_{inst} (Nm)	15	30		60		110	
Repedésmentes beton							
Húzóerő N_{rec}	BA-F Plus	5,2 kN	5,7 kN	9,0 kN	8,5 kN	11,9 kN	17,1 kN
Nyíróerő V_{rec}	BA-F Plus	7,2 kN	6,1 kN	10,5 kN	8,5 kN	16,4 kN	30,9 kN
Repedezett beton							
Húzóerő N_{rec}	BA-F Plus	4,0 kN	4,3 kN	5,7 kN	6,1 kN	7,6 kN	11,4 kN
Nyíróerő V_{rec}	BA-F Plus	5,7 kN	4,3 kN	10,5 kN	6,1 kN	16,4 kN	26,9 kN