

EJOFAST® Bohrschraube JF2-2H-4,8

EJOFAST




Anwendungsbereich

- > Längsstoßverschraubung von Stahlprofilblechen


Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet, korrosionsgeschützt
- > Spanreduzierte Verschraubung
- > Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung
- > Rutschfestes Ansetzen
- > Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-Schrauber

Anwendungen



Technische Daten



Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW8
Akku-Schrauber ASCM QSW



EJOFAST® JF-Schrauber
als Leihgerät erhältlich
Artikelnummer G000000070

Zertifizierungen



Produkt im Online-Shop



| Bestellbezeichnung | Länge [mm] | Klemmdicke [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN |
|---------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| lose | | | | | | |
| JF2-2H-4,8x19 | 19 | 0-9 | 1000 | | 7280628601 | 4061245014524 |
| JF2-2H-4,8x19 VE100 | 19 | 0-9 | 100 | | 6280628601 | 4061245014890 |
| magaziniert | | | | | | |
| JF2-2H-4,8x19 magaziniert | 19 | 0-9 | 500 | | 3375000000 | 4061245016573 |