

Bohrschraube JT2-ST-2-6,8 EJOGUARD




Anwendungsbereich

- > Verschraubung von eingefrästen Systemschienen auf dünnwandige Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen
- > Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unterkonstruktionen aus Stahlblech $\geq 0,70 \text{ mm} \leq 1,5 \text{ mm}$, Holz oder Holzwerkstoffen in Kombination mit EJOT Haltetellern


Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet
- > EJOGUARD Oberfläche
- > Mit Senkkopf

Anwendungen




Technische Daten



Querverweise

Bit Innensechsrund TX25
 Bitträger
 Akku-Schrauber ASCS 6.3
 Flachdachprofil FP
 Halteteller EcoTek 50
 Halteteller EcoTek-T 50

Zertifizierungen



Produkt im Online-Shop



| Bestellbezeichnung | Länge [mm] | Gewindelänge [mm] | Klemmdicke [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN |
|--------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| JT2-ST-2-6,8x205* | 205 | 75 | 130–195 | 100 | | 7282305609 | 4061245014425 |
| JT2-ST-2-6,8x245* | 245 | 75 | 170–235 | 100 | | 7282345609 | 4061245014401 |
| JT2-ST-2-6,8x285* | 285 | 75 | 210–275 | 100 | | 7282385609 | 4061245014395 |
| JT2-ST-2-6,8x325* | 325 | 75 | 250–315 | 100 | | 7282335609 | 4061245014418 |

*Fertigungsartikel im Auftragsfall (siehe Seite 35)